

Produktdetails

LEXMARK CS317dn color A4 Laserdrucker USB 23ppm 256MB Duplex



Art.Nr.: 2839603
Hersteller: LEXMARK
Hersteller Teile-Nr.: 28CC070
Herstellergarantie: 12 Monate Bring-In Garantie



Kaufargumente

- Einheitliches Markenbild
Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie Marketingmaterialien mit ausdrucksstarken, lebendigen Logofarben "in-house" drucken. Die CS310 Series bieten eine Fülle von Funktionen für beständige, professionelle Ergebnisse.
- Mehr Leistung
Dieses System kann in einem stressigen und schnelllebigen Umfeld auf ganzer Linie überzeugen. Mit hoher Leistung und extrem schnellen Druckgeschwindigkeiten sorgen die CS310 Series für unkomplizierten Druck.
- Bedienerfreundlich
Passen Sie sich veränderten Geschäftsanforderungen mit Druckern der bedienerfreundlichen CS310 Series schnell an und erledigen Sie Ihre Workflows effizient mithilfe von Produktivitätslösungen.

Produkt

Produktname: LEXMARK CS317dn color laser printer
Produktbeschreibung: LEXMARK CS317dn color A4 Laserdrucker USB 23ppm 256MB Duplex
EAN-Code: 0734646642729

Allgemein

Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe

Drucker

Druckgeschwindigkeit: Bis zu 23 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)|Bis zu 23 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)|Bis zu 12 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)|Bis zu 12 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Eingebaute Geräte: Status-LCD

Anschlusstechnik: Verkabelt

Schnittstelle: USB 2.0, LAN

AirPrint-fähig: Ja

Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi

Max. Auflösung (Farbe): 1200 x 1200 dpi

Image Enhancement Technology: 4800 Color Quality

Automatisches Duplexing: Ja

PostScript Unterstützung: Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: 10 Sek.

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): 11 Sek.

Druckersprache: PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7

Enthaltene Schriftarten	158 x skalierbare PostScript 2 x PCL (Bitmap) 39 x skalierbare PPDS 5 x PPDS (Bitmap) 84 x skalierbare PCL
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Farbverwaltungsmerkmale	PANTONE Digital Color
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
Prozessor	
Prozessor	800 MHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 2304 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Blatt 1 x automatisch - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ²
Max. Medienkapazität	900 Blätter
Ausgabefachkapazität	125 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	60000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	500 - 5.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, ARP
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1400 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Fotoleiter 1 x Entwicklereinheit (Schwarz) 1 x Entwicklereinheit (Cyan) 1 x Entwicklereinheit (Magenta) 1 x Entwicklereinheit (Gelb)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, C-Tick, cUL, GS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, EFTA
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	480 Watt
Energiverbrauch Standby	30 Watt
Energiverbrauch Sleep	2.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X 10.7 Lion, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Red Hat Fedora 16, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), openSUSE 12.2, Apple MacOS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple MacOS X 10.9, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Apple MacOS X 10.10

Umweltschutzstandards

Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%
Schallemission (Standby)	16 dBA
Schallemission (Betrieb)	48 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	46 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	44.2 cm
Tiefe	40.7 cm
Höhe	29.1 cm
Gewicht	20.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	59.5 cm
Tiefe (Versand)	49.5 cm
Höhe (Versand)	40.2 cm
Gewicht (Versand)	23.6 kg

[Daten bereitgestellt von CNET Channel und ALSO.](#)

[Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.](#)

[Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.](#)